



RL133

STROMSCHIENENSTRAHLER

- ▮ LED 3 Ph Strahler
- ▮ mit mechanischem Zoomobjektiv
- ▮ Ausstrahlwinkel: 20° - 60°
- ▮ Gehäuse: Aluminium
- ▮ Farbe: W = weiß RAL 9016, B = black RAL 9005
- ▮ Adapter: Nordic, Stucci, Eutrac

Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- ▮ SDCM: 3
- ▮ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ▮ Schutzklasse IEC: II
- ▮ Schutzgrad: IP20
- ▮ Mechanische Schlagfestigkeit: IK02

Installation

- ▮ 3 Ph Stromschienen Adapter (3-ph+N) mit Phasenwahl

Umgebung

- ▮ Indoor



Auswahlmöglichkeiten

- ▮ DALI
- ▮ Meat Spektrum 2000K
- ▮ Fashion Spektrum 3200K
- ▮ vielfältige Projektlösungen

| Artikelnummer | Durchmesser | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg/ Stk |
|----------------------|-------------|------|-------|------|------|----------|--------|---------|
| RL133.J442.E.K3000.W | Ø 190 | 83 | 2856 | 26 | 110 | 90 | 3000 | 1,05 |
| RL133.J442.E.K4000.W | Ø 190 | 83 | 2856 | 26 | 110 | 90 | 4000 | 1,05 |
| RL133.J442.E.K3000.B | Ø 190 | 83 | 2856 | 26 | 110 | 90 | 3000 | 1,05 |
| RL133.J442.E.K4000.B | Ø 190 | 83 | 2856 | 26 | 110 | 90 | 4000 | 1,05 |

weitere Designs auf Anfrage:



Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.