



## RL49

### WANNENANBAULEUCHTE IP54

- ▮ Anbauleuchte LED
- ▮ Lichtverteilung: direkt
- ▮ Optisches System: opalmikrolineares Polycarbonat, UV-stabilisiert
- ▮ Gehäuse: Stahl
- ▮ RAL: W = weiß RAL 9003

#### Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- ▮ LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- ▮ SDCM: 3
- ▮ Schutzklasse IEC: I (II optional)
- ▮ Ingress-Schutzcode: IP54
- ▮ Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- ▮ Schutzsymbol D
- ▮ Glühdrahttest, °C: 850
- ▮ Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- ▮ Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installation

- ▮ Decken- oder Wandmontage

#### Umgebung

- ▮ Indoor


#### Anwendung

- ▮ Büro, Bildung, Hotel, Flur, Treppe, Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz

#### Auswahlmöglichkeiten

- ▮ DALI
- ▮ Notlicht
- ▮ vielfältige Projektlösungen

Opal



4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL49.G444.E.K4000.W.O	615	97	72	1475	10,3	144	80	4000	1,5
RL49.G445.E.K4000.W.O	615	97	72	2017	13,9	145	80	4000	1,5
RL49.G446.E.K4000.W.O	615	97	72	2675	18,9	142	80	4000	1,5
RL49.G447.E.K4000.W.O	615	97	72	3031	20,5	148	80	4000	1,5
RL49.G448.E.K4000.W.O	1175	97	72	2689	18,3	147	80	4000	2,3
RL49.G449.E.K4000.W.O	1175	97	72	3507	22,9	153	80	4000	2,3
RL49.G450.E.K4000.W.O	1175	97	72	4570	30,5	150	80	4000	2,3
RL49.G451.E.K4000.W.O	1175	97	72	5351	35,2	152	80	4000	2,3
RL49.G452.E.K4000.W.O	1175	97	72	6062	39,2	155	80	4000	2,3
RL49.G453.E.K4000.W.O	1455	97	72	3362	22,3	151	80	4000	2,8
RL49.G454.E.K4000.W.O	1455	97	72	4383	28,6	153	80	4000	2,8
RL49.G455.E.K4000.W.O	1455	97	72	5713	38,1	150	80	4000	2,8
RL49.G456.E.K4000.W.O	1455	97	72	6688	42,6	157	80	4000	2,8
RL49.G457.E.K4000.W.O	1455	97	72	7577	48,4	156	80	4000	2,8

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.