



## RL64

### EINBAUSTRAHLER DREH- UND SCHWENKBAR

- ▮ LED, Lichtverteilung: direkt
- ▮ Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, klarer PMMA-Diffusor, ±30° schwenkbar, 355° drehbar
- ▮ Gehäuse: Aluminium
- ▮ Farbe: W = weiß RAL 9016

#### Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220 - 240 V, 0 / 50 / 60Hz
- ▮ LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B50
- ▮ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ▮ Schutzklasse IEC: II
- ▮ Schutzgrad: IP20
- ▮ Mechanische Schlagfestigkeit: IK02
- ▮ Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Installation

- ▮ Einbau

#### Umgebung

- ▮ Indoor


#### Anwendung

- ▮ Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Museum, Ausstellung

### Auswahlmöglichkeiten

- ▮ DALI
- ▮ Notlicht
- ▮ RAL Farben - siehe S. 2
- ▮ vielfältige Projektlösungen

CL



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL64.E834.E.K3000.W.CL	Ø 180	125	d170	1861	13,5	138	80	3000	1,4
RL64.E835.E.K3000.W.CL	Ø 180	125	d170	2482	18,7	133	80	3000	1,4
RL64.E836.E.K3000.W.CL	Ø 180	125	d170	3287	26,4	125	80	3000	1,4
RL64.E837.E.K3000.W.CL	Ø 180	125	d170	4690	40,0	117	80	3000	1,5
RL64.E834.E.K4000.W.CL	Ø 180	125	d170	1918	13,5	142	80	4000	1,4
RL64.E835.E.K4000.W.CL	Ø 180	125	d170	2556	18,7	137	80	4000	1,4
RL64.E836.E.K4000.W.CL	Ø 180	125	d170	3384	26,4	128	80	4000	1,4
RL64.E837.E.K4000.W.CL	Ø 180	125	d170	4831	40,0	121	80	4000	1,5

CLEAR



## RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLi**ch**t  
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten:  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.