



## RL82

### AKZENTSTRAHLER LED

- ┃ Anbauleuchte LED
- ┃ Lichtverteilung: direkt mit optionalen Spezialoptiken zur Akzentbeleuchtung
- ┃ Optisches System: Linsen, Diffusor aus gehärtetem Glas, schlagfest
- ┃ Gehäuse: Aluminium
- ┃ Farbe: dunkelgrau RAL 7043

#### Allgemeine Daten

- ┃ Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- ┃ LED-Lebensdauer, h: 50000/L70B50
- ┃ SDCM: 5
- ┃ Schutzklasse IEC: I
- ┃ Schutzgrad: IP65
- ┃ Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- ┃ Betriebstemperaturbereich: -25° bis +40°C

#### Installation

- ┃ Montage auf horizontaler oder vertikaler Fläche

#### Umgebung


- ┃ Outdoor

#### Anwendung

- ┃ öffentlicher Raum, Fassade

#### Auswahlmöglichkeiten

- ┃ DALI
- ┃ vielfältige Projektlösungen



Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL82.C313.E.K3000.B.	120	120	90	994	7,3	136	70	3000	0,9
RL82.C314.E.K3000.B.	120	120	90	1391	10,7	130	70	3000	0,9

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.