



RL77

EINBAUSTRAHLER

- ┃ Einbaustrahler IP65
- ┃ Lichtverteilung: direkt
- ┃ Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 50°
- ┃ Gehärtetes Glas, Silikon-Gummidichtung
- ┃ Gehäuse: Aluminium
- ┃ Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- ┃ Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60Hz
- ┃ LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- ┃ SDMC: 3
- ┃ Schutzklasse IEC: II
- ┃ Schutzgrad: IP65
- ┃ Mechanische Schlagfestigkeit: IK05
- ┃ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ┃ Anschlussklemme: 0,3 m, 2 x 0,75 mm²

Installation

- ┃ Einbau


Umgebung

- ┃ Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- ┃ DALI
- ┃ Notlicht
- ┃ RAL Farben - siehe S. 2
- ┃ vielfältige Projektlösungen

CL



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL77.E956.E.K3000.W.CL	Ø 225	90	205	2183	19,9	110	80	3000	1,2
RL77.E957.E.K3000.W.CL	Ø 225	90	205	2982	28,0	106	80	3000	1,2
RL77.E958.E.K3000.W.CL	Ø 225	90	205	4294	42,3	101	80	3000	1,2
RL77.E956.E.K4000.W.CL	Ø 225	90	205	2251	19,9	113	80	4000	1,2
RL77.E957.E.K4000.W.CL	Ø 225	90	205	3074	28,0	110	80	4000	1,2
RL77.E958.E.K4000.W.CL	Ø 225	90	205	4426	42,3	105	80	4000	1,2

CLEAR



RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLiCht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.