



RL52B BASIC

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE

- Feuchtraum-Wannenleuchte LED mit hoher Schlagzähigkeit
- Lichtverteilungstyp: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau
- 5-Pol-Anschlussklemme
- Edelstahl-Wannenhalter optional

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +35°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung

- Indoor / Outdoor


Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sport, öffentlicher Platz, Parkplatz, Verkehrsterminal

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL52 B.H117.E.K3000.G.O	662	96	111	2167	15,3	141	80	3000	1,3
RL52 B.H118.E.K3000.G.O	662	96	111	2554	18,6	138	80	3000	1,3
RL52 B.H119.E.K3000.G.O	1272	96	111	3574	26,1	137	80	3000	2,1
RL52 B.H120.E.K3000.G.O	1272	96	111	5108	36,7	139	80	3000	2,1
RL52 B.H211.E.K3000.G.O	1572	96	111	4468	31,8	140	80	3000	2,1
RL52 B.H122.E.K3000.G.O	1572	96	111	6385	45,4	141	80	3000	2,6
RL52 B.H124.E.K4000.G.O	1572	96	111	8278	59,0	140	80	4000	2,6
RL52 B.H117.E.K4000.G.O	662	96	111	2268	15,3	148	80	4000	1,3
RL52 B.H118.E.K4000.G.O	662	96	111	2674	18,6	144	80	4000	1,3
RL52 B.H119.E.K4000.G.O	1272	96	111	3742	26,1	144	80	4000	2,1
RL52 B.H120.E.K4000.G.O	1272	96	111	5348	36,7	146	80	4000	2,1
RL52 B.H211.E.K4000.G.O	1572	96	111	4678	31,8	147	80	4000	2,1
RL52 B.H122.E.K4000.G.O	1572	96	111	6685	45,4	147	80	4000	2,6
RL52 B.H124.E.K4000.G.O	1572	96	111	8666	59,0	147	80	4000	2,6

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.