RuLLicht
TECHNIC LIGHT

RL85

MASTAUFSATZLEUCHTE

- Leuchtenkopf LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Linsen, Diffusor aus gehärtetem Glas, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: schwarzgrau RAL7021
- verschiedene Ausstrahlkarakteristiken verfügbar

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -25° bis +40°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Montage mit 4 Schrauben auf Mastzopf, Ø 60 mm

Umgebung

- Outdoor

Anwendung

- Park, öffentlicher Raum, Parkplatz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- vielfältige Projektlösungen

LSM1



LS140



LSS1



Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL85.E946.E.K3000.B.LS140	Ø 475	535	5258	43,3	121	70	3000	12
RL85.E947.E.K3000.B.LS140	Ø 475	535	6120	51,1	120	70	3000	12
RL85.E946.E.K3000.B.LSS1	Ø 475	535	5184	43,3	120	70	3000	12
RL85.E947.E.K3000.B.LSS1	Ø 475	535	5993	51,1	118	70	3000	12
RL85.E946.E.K3000.B.LSM1	Ø 475	535	5110	43,3	118	70	3000	12
RL85.E947.E.K3000.B.LSM1	Ø 475	535	5907	51,1	116	70	3000	12

3K

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.