



RL33

DECKENEINBAULEUCHTE OHNE RAND

- Einputzleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opal-Diffusor, PMMA
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Einbau

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen

Opal





















3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg /Stk
RL33.D103.E.K3000.W.O	Ø 300	142	1898	18,5	102	80	3000	2,5
RL33.D104.E.K3000.W.O	Ø 300	142	2574	27,4	94	80	3000	2,5
RL33.D105.E.K3000.W.O	Ø 450	142	2876	25,0	115	80	3000	4,8
RL33.D106.E.K3000.W.O	Ø 450	142	3914	36,1	108	80	3000	4,8
RL33.D107.E.K3000.W.O	Ø 600	152	6275	54,6	115	80	3000	7,5
RL33.D108.E.K3000.W.O	Ø 600	152	8540	78,8	108	80	3000	7,5
RL33.D109.E.K3000.W.O	Ø 900	152	8790	78,7	112	80	3000	10,5
RL33.D110.E.K3000.W.O	Ø 900	152	10847	100,1	108	80	3000	10,5
RL33.D103.E.K4000.W.O	Ø 300	142	1898	18,5	102	80	4000	2,5
RL33.D104.E.K4000.W.O	Ø 300	142	2574	27,4	94	80	4000	2,5
RL33.D105.E.K4000.W.O	Ø 450	142	2876	25,0	115	80	4000	4,8
RL33.D106.E.K4000.W.O	Ø 450	142	3914	36,1	108	80	4000	4,8
RL33.D107.E.K4000.W.O	Ø 600	152	6275	54,6	115	80	4000	7,5
RL33.D108.E.K4000.W.O	Ø 600	152	8540	78,8	108	80	4000	7,5
RL33.D109.E.K4000.W.O	Ø 900	152	8790	78,7	112	80	4000	10,5
RL33.D110.E.K4000.W.O	Ø 900	152	10847	100,1	108	80	4000	10,5

RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

							
RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
							
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
							
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
							
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
							
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
							
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.