



RuLLiicht
TECHNIC LIGHT



RL71

EINBAUDOWNLIGHT MIT VERSCHIEDENEN OPTIKEN

- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 60°, opal diffusor, micro-prismatic
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Deckenmontage, mit ausgeschnittenen Öffnungen (Montagebügel im Lieferumfang enthalten)


Umgebung

- Indoor


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen


CLR



Prisma





















Opal



	Artikelnummer		Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL71.D329.E.K3000.W.CL	CLEAR	Ø 195	100	d165	1798	13,5	133	80	3000	0,8
	RL71.D330.E.K3000.W.CL		Ø 195	100	d165	2397	18,7	128	80	3000	0,8
	RL71.D331.E.K3000.W.CL		Ø 195	100	d165	3175	26,4	120	80	3000	0,8
4K	RL71.D329.E.K4000.W.CL		Ø 195	100	d165	1893	13,5	137	80	4000	0,8
	RL71.D330.E.K4000.W.CL		Ø 195	100	d165	2469	18,7	132	80	4000	0,8
	RL71.D331.E.K4000.W.CL		Ø 195	100	d165	3268	26,4	124	80	4000	0,8
3K	RL71.D329.E.K3000.W.O	OPAL	Ø 195	100	d165	1629	13,5	121	80	3000	0,8
	RL71.D330.E.K3000.W.O		Ø 195	100	d165	2171	18,7	116	80	3000	0,8
	RL71.D331.E.K3000.W.O		Ø 195	100	d165	2876	26,4	109	80	3000	0,8
4K	RL71.D329.E.K4000.W.O		Ø 195	100	d165	1679	13,5	124	80	4000	0,8
	RL71.D330.E.K4000.W.O		Ø 195	100	d165	2237	18,7	120	80	4000	0,8
	RL71.D331.E.K4000.W.O		Ø 195	100	d165	2961	26,4	112	80	4000	0,8
3K	RL71.D329.E.K3000.W.P	PRISMA	Ø 195	100	d165	1671	13,5	124	80	3000	0,8
	RL71.D330.E.K3000.W.P		Ø 195	100	d165	2228	18,7	119	80	3000	0,8
	RL71.D331.E.K3000.W.P		Ø 195	100	d165	2951	26,4	112	80	3000	0,8
4K	RL71.D329.E.K4000.W.P		Ø 195	100	d165	1722	13,5	128	80	4000	0,8
	RL71.D330.E.K4000.W.P		Ø 195	100	d165	2295	18,7	123	80	4000	0,8
	RL71.D331.E.K4000.W.P		Ø 195	100	d165	3038	26,4	118	80	4000	0,8

RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

							
RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
							
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
							
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
							
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
							
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
							
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.