



RL76

AUFBAUDOWNLIGHT

- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, PC
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzart: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Deckenmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Hotel, Bad, Ausstellung

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL76.D345.E.K3000.W.OP	Ø 200	130	1261	11,8	107	80	3000	1,0
RL76.D346.E.K3000.W.OP	Ø 200	130	1774	16,0	111	80	3000	1,0
RL76.D347.E.K3000.W.OP	Ø 200	130	2458	23,1	107	80	3000	1,0
RL76.D345.E.K4000.W.OP	Ø 200	130	1321	11,8	112	80	4000	1,0
RL76.D346.E.K4000.W.OP	Ø 200	130	1858	16,0	116	80	4000	1,0
RL76.D347.E.K4000.W.OP	Ø 200	130	2575	23,1	112	80	4000	1,0

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.