



RL03

PROFILLEUCHTE ALUMINIUM 40 MM DIREKT

- ▮ Decken- und Pendelleuchte mit schlankem Aluminiumprofil
- ▮ 40 mm breit, 75 mm hoch
- ▮ Lichtverteilung: direkt
- ▮ Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- ▮ Gehäuse: Aluminium
- ▮ Farbe: lichtgrau, RAL 9006

Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- ▮ LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- ▮ SDCM: 3
- ▮ Schutzklasse IEC: II
- ▮ Schutzgrad: IP 40
- ▮ Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- ▮ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ▮ Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ▮ Deckenmontage
- ▮ Aufhängung mit optionalen zu bestellendem Pendelzubehör
- ▮ für Systemverbindung bitte Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten bestellen (L- / LL-Option)

Umgebung

- ▮ Indoor


Anwendung

- ▮ Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz, Hotel

Auswahlmöglichkeiten

- ▮ DALI
- ▮ Notlicht
- ▮ RAL Farben - siehe S. 3
- ▮ Pendelzubehör - siehe S. 4
- ▮ vielfältige Projektlösungen
- ▮ durchgängiges System

Opal



3K


Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL03.G384.E.K3000.S.O	576	40	75	583	6,8	86	80	3000	1,3
RL03.G385.E.K3000.S.O	576	40	75	794	9,6	83	80	3000	1,3
RL03.G386.E.K3000.S.O	576	40	75	1092	13,3	82	80	3000	1,3
RL03.G387.E.K3000.S.O	856	40	75	874	10,1	86	80	3000	1,8
RL03.G388.E.K3000.S.O	856	40	75	1192	13,6	87	80	3000	1,8
RL03.G389.E.K3000.S.O	856	40	75	1638	18,9	87	80	3000	1,8
RL03.G390.E.K3000.S.O	1136	40	75	1166	12,7	92	80	3000	2,4
RL03.G391.E.K3000.S.O	1136	40	75	1589	17,1	93	80	3000	2,4
RL03.G392.E.K3000.S.O	1136	40	75	2183	24,7	88	80	3000	2,4
RL03.G393.E.K3000.S.O	1416	40	75	1457	15,9	92	80	3000	2,9
RL03.G394.E.K3000.S.O	1416	40	75	1985	21,4	93	80	3000	2,9
RL03.G395.E.K3000.S.O	1416	40	75	2729	30,8	89	80	3000	2,9
RL03.G396.E.K3000.S.O	1696	40	75	1748	18,0	97	80	3000	3,4
RL03.G397.E.K3000.S.O	1696	40	75	2383	25,2	94	80	3000	3,4
RL03.G398.E.K3000.S.O	1696	40	75	3275	37,0	89	80	3000	3,4
RL03.G399.E.K3000.S.O	1976	40	75	2040	21,0	97	80	3000	4,0
RL03.G400.E.K3000.S.O	1976	40	75	2780	29,3	95	80	3000	4,0
RL03.G401.E.K3000.S.O	1976	40	75	3821	43,2	89	80	3000	4,0
RL03.G590.E.K3000.S.O	2256	40	75	2332	23,5	99	80	3000	4,6
RL03.G591.E.K3000.S.O	2256	40	75	3177	33,6	95	80	3000	4,6
RL03.G592.E.K3000.S.O	2256	40	75	4367	48,7	90	80	3000	4,6
RL03.G593.E.K3000.S.O	2536	40	75	2623	26,4	99	80	3000	5,1
RL03.G594.E.K3000.S.O	2536	40	75	3574	37,7	95	80	3000	5,1
RL03.G595.E.K3000.S.O	2536	40	75	4913	54,8	90	80	3000	5,1
RL03.G596.E.K3000.S.O	2956	40	75	3060	30,9	99	80	3000	6,0
RL03.G597.E.K3000.S.O	2956	40	75	4170	44,0	95	80	3000	6,0
RL03.G598.E.K3000.S.O	2956	40	75	5732	64,0	90	80	3000	6,0

4K


RL03.G384.E.K4000.S.O	576	40	75	610	6,8	90	80	4000	1,3
RL03.G385.E.K4000.S.O	576	40	75	832	9,6	86	80	4000	1,3
RL03.G386.E.K4000.S.O	576	40	75	1143	13,3	86	80	4000	1,3
RL03.G387.E.K4000.S.O	856	40	75	916	10,1	90	80	4000	1,8
RL03.G388.E.K4000.S.O	856	40	75	1247	13,6	91	80	4000	1,8
RL03.G389.E.K4000.S.O	856	40	75	1715	18,9	91	80	4000	1,8
RL03.G390.E.K4000.S.O	1136	40	75	1220	12,7	96	80	4000	2,4
RL03.G391.E.K4000.S.O	1136	40	75	1663	17,1	97	80	4000	2,4
RL03.G392.E.K4000.S.O	1136	40	75	2286	24,7	93	80	4000	2,4
RL03.G393.E.K4000.S.O	1416	40	75	1526	15,9	96	80	4000	2,9
RL03.G394.E.K4000.S.O	1416	40	75	2079	21,4	97	80	4000	2,9
RL03.G395.E.K4000.S.O	1416	40	75	2858	30,8	93	80	4000	2,9
RL03.G396.E.K4000.S.O	1696	40	75	1831	18,0	102	80	4000	3,4
RL03.G397.E.K4000.S.O	1696	40	75	2495	25,2	99	80	4000	3,4
RL03.G398.E.K4000.S.O	1696	40	75	3430	37,0	93	80	4000	3,4
RL03.G399.E.K4000.S.O	1976	40	75	2136	21,0	102	80	4000	4,0
RL03.G400.E.K4000.S.O	1976	40	75	2911	29,3	99	80	4000	4,0
RL03.G401.E.K4000.S.O	1976	40	75	4001	43,2	93	80	4000	4,0
RL03.G590.E.K4000.S.O	2256	40	75	2441	23,5	104	80	4000	4,6
RL03.G591.E.K4000.S.O	2256	40	75	3326	33,6	99	80	4000	4,6
RL03.G592.E.K4000.S.O	2256	40	75	4573	48,7	94	80	4000	4,6
RL03.G593.E.K4000.S.O	2536	40	75	2746	26,4	104	80	4000	5,1
RL03.G594.E.K4000.S.O	2536	40	75	3742	37,7	99	80	4000	5,1



RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl



RAL1013



RAL1015



RAL1019



RAL3000



RAL3005



RAL3020



RAL5003



RAL5010



RAL5015




RAL6005



RAL6009



RAL6011



RAL7001



RAL7005




RAL7006




RAL7009




RAL7012




RAL7015



RAL7016



RAL7021



RAL7022




RAL7024



RAL7030



RAL7034



RAL7035



RAL7037



RAL7038



RAL7039



RAL7040




RAL7042



RAL7043



RAL7044




RAL7047




RAL8003



RAL8011




RAL8014




RAL8017




RAL8019



RAL9001




RAL9002



RAL9003




RAL9005




RAL9006



RAL9007



RAL9010



RAL9016

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.