



RL74

EINBAUDOWNLIGHT FLACH

- Lichtverteilung: direkt
- Opaldiffusor
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 5
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C

Installation

- Deckenmontage, mit ausgeschnittenen Öffnungen (Montagebügel im Lieferumfang enthalten).
- Kabel: 0,3 m, 2 x 0,75 mm²
- Ausschnittmaße: Ø105mm, Ø130mm, Ø155mm, Ø175mm, Ø205mm, Ø280mm

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Hotel, Flur, Bad, Einzelhandel, Showroom, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen

Opal





















3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL74.G286.E.K3000.W.O	Ø 120	11	105	412	6	69	80	3000	0,12
RL74.G287.E.K3000.W.O	Ø 145	11	130	778	9	86	80	3000	0,18
RL74.G288.E.K3000.W.O	Ø 170	11	155	992	12	83	80	3000	0,24
RL74.G599.E.K3000.W.O	Ø 190	11	175	1314	15	88	80	3000	0,30
RL74.G289.E.K3000.W.O	Ø 220	11	205	1537	18	85	80	3000	0,37
RL74.G580.E.K3000.W.O	Ø 295	11	280	2097	24	87	80	3000	0,63
RL74.G286.E.K4000.W.O	Ø 120	11	105	465	6	78	80	4000	0,12
RL74.G287.E.K4000.W.O	Ø 145	11	130	812	9	90	80	4000	0,18
RL74.G288.E.K4000.W.O	Ø 170	11	155	1036	12	86	80	4000	0,24
RL74.G599.E.K4000.W.O	Ø 190	11	175	1420	15	95	80	4000	0,30
RL74.G289.E.K4000.W.O	Ø 220	11	205	1685	18	94	80	4000	0,37
RL74.G580.E.K4000.W.O	Ø 295	11	280	2236	24	93	80	4000	0,63

RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

							
RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
							
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
							
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
							
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
							
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
							
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.