



RL47

WAND- UND DECKENLEUCHE IP54

- | Wand- und Deckenleuchte, LED
- | Lichtverteilung: direkt
- | Optisches System: Opaldiffusor, PC
- | Gehäuse: PC
- | Farbe: W = weiß

Allgemeine Daten

- | Netzspannung: 230V, 0/50/60Hz
- | LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B20
- | SDCM: 3
- | Schutzklasse IEC: I
- | Schutzgrad: IP54
- | Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- | Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- | Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- | Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- | Indoor


Anwendung

- | Büro, Bildung, Hotel, Flur, Treppe,
Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- | DALI
- | Notlicht
- | vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL47.G620.E.K3000.W.O	Ø 300	85	1146	10	115	80	3000	1,1
RL47.G621.E.K3000.W.O	Ø 300	85	1433	13	110	80	3000	1,1
RL47.G622.E.K3000.W.O	Ø 300	85	1949	18	108	80	3000	1,1
RL47.G623.E.K3000.W.O	Ø 300	85	2799	27	104	80	3000	1,1
RL47.G620.E.K4000.W.O	Ø 300	85	1201	10	120	80	4000	1,1
RL47.G621.E.K4000.W.O	Ø 300	85	1500	13	115	80	4000	1,1
RL47.G622.E.K4000.W.O	Ø 300	85	2040	18	113	80	4000	1,1
RL47.G623.E.K4000.W.O	Ø 300	85	2930	27	109	80	4000	1,1

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.