



RL120

WAND- UND DECKENLEUCHTE IP65

- Homogen ausgeleuchtete Aussenleuchte
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, UV-stabil
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farben: W = weiß RAL 9003
B = schwarz RAL 9005

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 40000/L80B50
- SDCM: 6
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP 65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C
- Insektendicht
- Anschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor oder outdoor unter Vordach



Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Bewegungsmelder
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL120.J582.E.K3000.W.O	Ø 352	68	1400	13,5	104	80	3000	1,4
RL120.J584.E.K3000.W.O	Ø 352	68	2323	22,4	104	80	3000	1,4
RL120.J582.E.K4000.W.O	Ø 352	68	1500	13,5	111	80	4000	1,4
RL120.J584.E.K4000.W.O	Ø 352	68	2506	22,4	112	80	4000	1,4
RL120.J582.E.K3000.B.O	Ø 352	68	1400	13,5	104	80	3000	1,4
RL120.J584.E.K3000.B.O	Ø 352	68	2323	22,4	104	80	3000	1,4
RL120.J582.E.K4000.B.O	Ø 352	68	1500	13,5	111	80	4000	1,4
RL120.J584.E.K4000.B.O	Ø 352	68	2506	22,4	112	80	4000	1,4
mit Bewegungsmelder								
RL120.J582.E.K3000.W.O.BM	Ø 352	68	1400	13,5	104	80	3000	1,4
RL120.J584.E.K3000.W.O.BM	Ø 352	68	2323	22,4	104	80	3000	1,4
RL120.J582.E.K4000.W.O.BM	Ø 352	68	1500	13,5	111	80	4000	1,4
RL120.J584.E.K4000.W.O.BM	Ø 352	68	2506	22,4	112	80	4000	1,4
RL120.J582.E.K3000.B.O.BM	Ø 352	68	1400	13,5	104	80	3000	1,4
RL120.J584.E.K3000.B.O.BM	Ø 352	68	2323	22,4	104	80	3000	1,4
RL120.J582.E.K4000.B.O.BM	Ø 352	68	1500	13,5	111	80	4000	1,4
RL120.J584.E.K4000.B.O.BM	Ø 352	68	2506	22,4	112	80	4000	1,4

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.