



RL25R

WAND-, DECKEN- UND PENDELLEUCHTE RUND

- Dekorative Wand-, Decken-, Pendelleuchten DALI
- Lichtverteilung: direkt/indirekt
- Optisches System: O = Opal, P = Prisma
- Gehäuse: Stahl
- Farben:
 - W = weiß RAL 9016
 - S = silbergrau RAL 9006
 - B = schwarz RAL 9005

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75.000 / L90B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Insektendicht
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage
- Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz

Umgebung

- Indoor

Anwendung


- Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort




Auswahlmöglichkeiten

- Notlicht 3h
- RAL Farben - siehe S. 3
- Pendelzubehör - siehe S. 4
- vielfältige Projektlösungen

Opal



Prisma



	Artikelnummer		Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL25R.G556.D.K3000.x.O	OPAL	Ø 300	92	2103	15,6	135	80	3000	2,5
	RL25R.G557.D.K3000.x.O		Ø 300	92	2360	18,0	131	80	3000	2,5
	RL25R.G558.D.K3000.x.O		Ø 300	92	2615	20,2	129	80	3000	2,5
	RL25R.G559.D.K3000.x.O		Ø 450	92	3652	25,9	141	80	3000	4,8
	RL25R.G560.D.K3000.x.O		Ø 450	92	4377	31,0	141	80	3000	4,8
	RL25R.G561.D.K3000.x.O		Ø 450	92	5095	36,0	142	80	3000	4,8
	RL25R.G562.D.K3000.x.O		Ø 600	92	5480	37,9	145	80	3000	7,5
	RL25R.G563.D.K3000.x.O		Ø 600	92	6573	45,7	144	80	3000	7,5
	RL25R.G564.D.K3000.x.O		Ø 600	92	7658	52,5	146	80	3000	7,5
	RL25R.G565.D.K3000.x.O		Ø 900	92	8741	59,3	147	80	3000	14,5
	RL25R.G566.D.K3000.x.O		Ø 900	92	10218	68,7	149	80	3000	14,5
	RL25R.G567.D.K3000.x.O		Ø 900	92	11688	79,7	147	80	3000	14,5
4K	RL25R.G556.D.K4000.x.O		Ø 300	92	2227	15,6	143	80	4000	2,5
	RL25R.G557.D.K4000.x.O		Ø 300	92	2540	18,0	141	80	4000	2,5
	RL25R.G558.D.K4000.x.O		Ø 300	92	2851	20,2	141	80	4000	2,5
	RL25R.G559.D.K4000.x.O		Ø 450	92	3824	25,9	148	80	4000	4,8
	RL25R.G560.D.K4000.x.O		Ø 450	92	4582	31,0	148	80	4000	4,8
	RL25R.G561.D.K4000.x.O		Ø 450	92	5334	36,0	148	80	4000	4,8
	RL25R.G562.D.K4000.x.O		Ø 600	92	5737	37,9	152	80	4000	7,5
	RL25R.G563.D.K4000.x.O		Ø 600	92	6882	45,7	150	80	4000	7,5
	RL25R.G564.D.K4000.x.O		Ø 600	92	8017	52,5	153	80	4000	7,5
	RL25R.G565.D.K4000.x.O		Ø 900	92	9152	59,3	154	80	4000	14,5
	RL25R.G566.D.K4000.x.O		Ø 900	92	10698	68,7	156	80	4000	14,5
	RL25R.G567.D.K4000.x.O		Ø 900	92	12237	79,7	154	80	4000	14,5
3K	RL25R.G556.D.K3000.x.P	PRISMA	Ø 300	92	1898	15,6	122	80	3000	2,5
	RL25R.G557.D.K3000.x.P		Ø 300	92	2130	18,0	119	80	3000	2,5
	RL25R.G558.D.K3000.x.P		Ø 300	92	2360	20,2	117	80	3000	2,5
	RL25R.G559.D.K3000.x.P		Ø 450	92	3296	25,9	127	80	3000	4,8
	RL25R.G560.D.K3000.x.P		Ø 450	92	3950	31,0	127	80	3000	4,8
	RL25R.G561.D.K3000.x.P		Ø 450	92	4598	36,0	128	80	3000	4,8
	RL25R.G562.D.K3000.x.P		Ø 600	92	4945	37,9	131	80	3000	7,5
	RL25R.G563.D.K3000.x.P		Ø 600	92	5932	45,7	130	80	3000	7,5
	RL25R.G564.D.K3000.x.P		Ø 600	92	6911	52,5	132	80	3000	7,5
	RL25R.G565.D.K3000.x.P		Ø 900	92	7888	59,3	133	80	3000	14,5
	RL25R.G566.D.K3000.x.P		Ø 900	92	9221	68,7	134	80	3000	14,5
	RL25R.G567.D.K3000.x.P		Ø 900	92	10548	79,7	132	80	3000	14,5
4K	RL25R.G556.D.K4000.x.P		Ø 300	92	2010	15,6	129	80	4000	2,5
	RL25R.G557.D.K4000.x.P		Ø 300	92	2293	18,0	128	80	4000	2,5
	RL25R.G558.D.K4000.x.P		Ø 300	92	2573	20,2	127	80	4000	2,5
	RL25R.G559.D.K4000.x.P		Ø 450	92	3451	25,9	133	80	4000	4,8
	RL25R.G560.D.K4000.x.P		Ø 450	92	4135	31,0	133	80	4000	4,8
	RL25R.G561.D.K4000.x.P		Ø 450	92	4814	36,0	134	80	4000	4,8
	RL25R.G562.D.K4000.x.P		Ø 600	92	5178	37,9	137	80	4000	7,5
	RL25R.G563.D.K4000.x.P		Ø 600	92	6210	45,7	136	80	4000	7,5
	RL25R.G564.D.K4000.x.P		Ø 600	92	7235	52,5	138	80	4000	7,5
	RL25R.G565.D.K4000.x.P		Ø 900	92	8259	59,3	138	80	4000	14,5
	RL25R.G566.D.K4000.x.P		Ø 900	92	9654	68,7	141	80	4000	14,5
	RL25R.G567.D.K4000.x.P		Ø 900	92	11043	79,7	139	80	4000	14,5

Bitte gewünschtes Farbkürzel statt Platzhalter x einfügen.

- ☐ W = weiß RAL 9016
☐ S = silbergrau RAL 9006
☐ B = schwarz RAL 9005


optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75






RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl



RAL1013



RAL1015



RAL1019



RAL3000



RAL3005



RAL3020



RAL5003



RAL5010



RAL5015




RAL6005



RAL6009



RAL6011



RAL7001



RAL7005




RAL7006




RAL7009



RAL7012




RAL7015



RAL7016



RAL7021



RAL7022




RAL7024



RAL7030



RAL7034



RAL7035



RAL7037



RAL7038



RAL7039



RAL7040




RAL7042



RAL7043



RAL7044



RAL7047




RAL8003



RAL8011




RAL8014




RAL8017




RAL8019



RAL9001




RAL9002



RAL9003




RAL9005




RAL9006



RAL9007



RAL9010



RAL9016

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.