



RuLLiicht
TECHNIC LIGHT



Ausführung:
RL73New

RL73

EINBAUDOWNLIGHT

- Lichtverteilung: direkt
- Blendwirkung: gering
- Optisches System: Opaldiffusor, PC
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04,
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Einbau


Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten



















- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen

Opal



	Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL73.E307.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1006	9,5	106	80	3000	0,8
	RL73.E308.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1412	13,1	108	80	3000	0,8
	RL73.E309.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1942	18,7	104	80	3000	0,8
	RL73.E310.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	1261	11,8	107	80	3000	0,9
	RL73.E311.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	1774	16,0	111	80	3000	0,9
	RL73.E312.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	2458	23,1	107	80	3000	0,9
4K	RL73.E307.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	1053	9,5	111	80	4000	0,8
	RL73.E308.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	1479	13,1	113	80	4000	0,8
	RL73.E309.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	2035	18,7	109	80	4000	0,8
	RL73.E310.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	1321	11,8	112	80	4000	0,9
	RL73.E311.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	1858	16,0	116	80	4000	0,9
	RL73.E312.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	2575	23,1	112	80	4000	0,9
3K	RL73New.E899.E.K3000.W.O	Ø 113	55	d90	1000	10,0	100	80	3000	0,33
	RL73New.E900.E.K3000.W.O	Ø 143	59	d117	1400	14,0	100	80	3000	0,38
	RL73New.E902.E.K3000.W.O	Ø 200	68	d168	2000	20,0	100	80	3000	0,67
4K	RL73New.E899.E.K4000.W.O	Ø 113	55	d90	1025	10,0	103	80	4000	0,33
	RL73New.E900.E.K4000.W.O	Ø 143	59	d117	1435	14,0	103	80	4000	0,38
	RL73New.E902.E.K4000.W.O	Ø 200	68	d168	2050	20,0	103	80	4000	0,67

RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

							
RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
							
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
							
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
							
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
							
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
							
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.