



RL23

POLLERLEUCHTE

- Leuchte LED
- Optisches System: klarer Diffusor, PC, matter Aluminiumreflektor, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: dunkelgrau RAL 7043

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -30° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Montage auf Boden, Flansch-Montageplatte enthalten

Umgebung

- Outdoor


Anwendung

- Park, öffentlicher Raum





















Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- RAL Farben - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen



Artikelnummer	Maße	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL23.G989.E.K3000.B.	rund Ø 165	800	1542	14,0	108	80	3000	3,5
RL23.J707.E.K3000.B.	quadr. 150 x 150	800	1059	14,0	79	80	3000	3,9

RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

							
RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
							
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
							
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
							
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
							
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
							
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.