

	Artikelnummer		Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL25Q.G568.D.K3000.x.O	OPAL	300	300	92	2127	15,4	138	80	3000	2,5
	RL25Q.G569.D.K3000.x.O		300	300	92	2426	17,4	139	80	3000	2,5
	RL25Q.G570.D.K3000.x.O		300	300	92	2723	19,4	140	80	3000	2,5
	RL25Q.G571.D.K3000.x.O		450	450	92	3653	25,8	142	80	3000	4,8
	RL25Q.G572.D.K3000.x.O		450	450	92	4382	30,8	142	80	3000	4,8
	RL25Q.G573.D.K3000.x.O		450	450	92	5105	35,8	143	80	3000	4,8
	RL25Q.G574.D.K3000.x.O		600	600	92	5478	37,7	145	80	3000	7,5
	RL25Q.G575.D.K3000.x.O		600	600	92	6576	45,5	144	80	3000	7,5
	RL25Q.G576.D.K3000.x.O		600	600	92	7666	52,3	147	80	3000	7,5
	RL25Q.G577.D.K3000.x.O		900	900	92	8720	59,1	148	80	3000	14,5
	RL25Q.G578.D.K3000.x.O		900	900	92	10201	68,4	149	80	3000	14,5
	RL25Q.G579.D.K3000.x.O		900	900	92	11677	79,3	147	80	3000	14,5
4K	RL25Q.G568.D.K4000.x.O		300	300	92	2202	15,4	143	80	4000	2,5
	RL25Q.G569.D.K4000.x.O		300	300	92	2471	17,4	142	80	4000	2,5
	RL25Q.G570.D.K4000.x.O		300	300	92	2738	19,4	141	80	4000	2,5
	RL25Q.G571.D.K4000.x.O		450	450	92	3825	25,8	148	80	4000	4,8
	RL25Q.G572.D.K4000.x.O		450	450	92	4588	30,8	149	80	4000	4,8
	RL25Q.G573.D.K4000.x.O		450	450	92	5345	35,8	149	80	4000	4,8
	RL25Q.G574.D.K4000.x.O		600	600	92	5735	37,7	152	80	4000	7,5
	RL25Q.G575.D.K4000.x.O		600	600	92	6885	45,5	151	80	4000	7,5
	RL25Q.G576.D.K4000.x.O		600	600	92	8027	52,3	153	80	4000	7,5
	RL25Q.G577.D.K4000.x.O		900	900	92	9129	59,1	155	80	4000	14,5
	RL25Q.G578.D.K4000.x.O		900	900	92	10680	68,4	156	80	4000	14,5
	RL25Q.G579.D.K4000.x.O		900	900	92	12226	79,3	154	80	4000	14,5
3K	RL25Q.G568.D.K3000.x.P	PRISMA	300	300	92	1920	15,4	125	80	3000	2,5
	RL25Q.G569.D.K3000.x.P		300	300	92	2189	17,4	126	80	3000	2,5
	RL25Q.G570.D.K3000.x.P		300	300	92	2457	19,4	126	80	3000	2,5
	RL25Q.G571.D.K3000.x.P		450	450	92	3297	25,8	128	80	3000	4,8
	RL25Q.G572.D.K3000.x.P		450	450	92	3954	30,8	128	80	3000	4,8
	RL25Q.G573.D.K3000.x.P		450	450	92	4607	35,8	129	80	3000	4,8
	RL25Q.G574.D.K3000.x.P		600	600	92	4944	37,7	131	80	3000	7,5
	RL25Q.G575.D.K3000.x.P		600	600	92	5934	45,5	130	80	3000	7,5
	RL25Q.G576.D.K3000.x.P		600	600	92	6918	52,3	132	80	3000	7,5
	RL25Q.G577.D.K3000.x.P		900	900	92	7869	59,1	133	80	3000	14,5
	RL25Q.G578.D.K3000.x.P		900	900	92	9206	68,4	135	80	3000	14,5
	RL25Q.G579.D.K3000.x.P		900	900	92	10538	79,3	133	80	3000	14,5
4K	RL25Q.G568.D.K4000.x.P		300	300	92	1987	15,4	129	80	4000	2,5
	RL25Q.G569.D.K4000.x.P		300	300	92	2230	17,4	128	80	4000	2,5
	RL25Q.G570.D.K4000.x.P		300	300	92	2471	19,4	127	80	4000	2,5
	RL25Q.G571.D.K4000.x.P		450	450	92	3452	25,8	134	80	4000	4,8
	RL25Q.G572.D.K4000.x.P		450	450	92	4140	30,8	134	80	4000	4,8
	RL25Q.G573.D.K4000.x.P		450	450	92	4823	35,8	135	80	4000	4,8
	RL25Q.G574.D.K4000.x.P		600	600	92	5176	37,7	137	80	4000	7,5
	RL25Q.G575.D.K4000.x.P		600	600	92	6213	45,5	136	80	4000	7,5
	RL25Q.G576.D.K4000.x.P		600	600	92	7244	52,3	139	80	4000	7,5
	RL25Q.G577.D.K4000.x.P		900	900	92	8239	59,1	139	80	4000	14,5
	RL25Q.G578.D.K4000.x.P		900	900	92	9638	68,4	141	80	4000	14,5
	RL25Q.G579.D.K4000.x.P		900	900	92	11033	79,3	139	80	4000	14,5

Bitte gewünschtes Farbkürzel statt Platzhalter x einfügen.

W	= weiß RAL 9016
S	= silbergrau RAL 9006
B	= schwarz RAL 9005

optionales Zubehör

RL25.9964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.0074X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.1074X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75





RL25Q

WAND-, DECKEN- UND PENDELLEUCHTE QUADRATISCH

- Dekorative Wand-, Decken-, Pendelleuchten DALI
- Lichtverteilung: direkt/indirekt
- Optisches System: O = Opal, P = Prisma
- Gehäuse: Stahl
- Farben:
 - W = weiß RAL 9016
 - S = silbergrau RAL 9006
 - B = schwarz RAL 9005

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75.000 / L90B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Insektendicht
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage
- Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz

Umgebung

- Indoor



Anwendung

- Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort




Auswahlmöglichkeiten

- Notlicht 3h
- RAL Farben - siehe S. 3
- Pendelzubehör - siehe S. 4
- vielfältige Projektlösungen






RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl



RAL1013



RAL1015



RAL1019



RAL3000



RAL3005



RAL3020



RAL5003



RAL5010



RAL5015




RAL6005



RAL6009



RAL6011



RAL7001



RAL7005




RAL7006




RAL7009




RAL7012




RAL7015



RAL7016



RAL7021



RAL7022




RAL7024



RAL7030



RAL7034



RAL7035



RAL7037



RAL7038



RAL7039



RAL7040




RAL7042



RAL7043



RAL7044




RAL7047




RAL8003



RAL8011




RAL8014




RAL8017




RAL8019



RAL9001




RAL9002



RAL9003




RAL9005




RAL9006



RAL9007



RAL9010



RAL9016

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.