RuLLicht
TECHNIC LIGHT

LED · 220-240V 50-60HZ · IP 44 · IK 04 · CE

RL10

SPIEGELLEUCHTE

- Leuchte LED
- Lichtverteilungstyp: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, PC
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 30000 / L70B50
- SDCM: 5
- Schutzklasse IEC: II
  (I mit eingebauter Schutzkontakt-Steckdose)
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²
  Anschlussklemme: 3 x 1 x 1,5 mm² bei Variante mit Steckdose

Installation

- Wandmontage

Umgebung

- Indoor

Anwendung

- Hotel, Bad, Gesundheitswesen

Opal



Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL10.D552.E.K3000.W.	600	53	65	1400	15	93	80	3000	0,54
RL10.D553.E.K3000.W.	682	53	65	1400	15	93	80	3000	0,71

3K

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.