

RL8825

DECKEN- UND PENDELLEUCHTE MIT STOFFSCHIRM

- Dekorative Decken- und Pendelleuchten DALI mit Schirmvarianten
- Diffusor: Polycarbonatfolie
- Lichtverteilung: direkt / indirekt
- Gehäuse: Stahl
- Hoher indirekt Anteil durch Lichtfugen
- Hohe Effizienz durch vollflächige Platinenbestückung
- Schirmmaterial: Chintz (B1 Qualität auf Anfrage)

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0 / 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L90B10
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Schirmdurchmesser:
300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm
- Wählbare Schirmhöhen:
70 mm / 100 mm / 120 mm (Sonderformen auf Anfrage)


Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 3
- vielfältige Projektlösungen
- mit satinierten Polycarbonatfolie
- x = Schirmfarbe nach Wahl aus
Standard VPF Chintzprogramm

Opal



optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75





3K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL8825.S1103.D.K3000.W.	Ø 300	60	2103	15,6	143	80	3000	2,5
RL8825.S1104.D.K3000.W.	Ø 300	60	2360	18,0	141	80	3000	2,5
RL8825.S1105.D.K3000.W.	Ø 300	60	2615	20,2	141	80	3000	2,5
RL8825.S1106.D.K3000.W.	Ø 450	60	3652	25,9	148	80	3000	4,8
RL8825.S1107.D.K3000.W.	Ø 450	60	4377	31,0	148	80	3000	4,8
RL8825.S1108.D.K3000.W.	Ø 450	60	5095	36,0	148	80	3000	4,8
RL8825.S1109.D.K3000.W.	Ø 600	60	5480	37,9	152	80	3000	7,5
RL8825.S1110.D.K3000.W.	Ø 600	60	6573	45,7	150	80	3000	7,5
RL8825.S1111.D.K3000.W.	Ø 600	60	7658	52,5	153	80	3000	7,5
RL8825.S1112.D.K3000.W.	Ø 900	60	8741	59,3	154	80	3000	14,5
RL8825.S1113.D.K3000.W.	Ø 900	60	10218	68,7	156	80	3000	14,5
RL8825.S1115.D.K3000.W.	Ø 900	60	11688	79,7	154	80	3000	14,5
RL8825.S1103.D.K4000.W.	Ø 300	60	2227	15,6	143	80	4000	2,5
RL8825.S1104.D.K4000.W.	Ø 300	60	2540	18,0	141	80	4000	2,5
RL8825.S1105.D.K4000.W.	Ø 300	60	2851	20,2	141	80	4000	2,5
RL8825.S1106.D.K4000.W.	Ø 450	60	3824	25,9	148	80	4000	4,8
RL8825.S1107.D.K4000.W.	Ø 450	60	4582	31,0	148	80	4000	4,8
RL8825.S1108.D.K4000.W.	Ø 450	60	5334	36,0	148	80	4000	4,8
RL8825.S1109.D.K4000.W.	Ø 600	60	5737	37,9	152	80	4000	7,5
RL8825.S1110.D.K4000.W.	Ø 600	60	6882	45,7	150	80	4000	7,5
RL8825.S1111.D.K4000.W.	Ø 600	60	8017	52,5	153	80	4000	7,5
RL8825.S1112.D.K4000.W.	Ø 900	60	9152	59,3	154	80	4000	14,5
RL8825.S1113.D.K4000.W.	Ø 900	60	10698	68,7	156	80	4000	14,5

4K

















SCHIRMVARIANTEN sind separat zu bestellen.

Bitte gewünschtes Farbkürzel statt Platzhalter **x** einfügen.

Artikelnummer	Schirmdurchmesser	Schirmhöhe
RL8825.300.70.x	Ø 300	70
RL8825.450.70.x	Ø 450	70
RL8825.600.70.x	Ø 600	70
RL8825.900.70.x	Ø 900	70
RL8825.300.100.x	Ø 300	100
RL8825.450.100.x	Ø 450	100
RL8825.600.100.x	Ø 600	100
RL8825.900.100.x	Ø 900	100
RL8825.300.120.x	Ø 300	120
RL8825.450.120.x	Ø 450	120
RL8825.600.120.x	Ø 600	120
RL8825.900.120.x	Ø 900	120

Farb-
informationen
auf der
nächsten
Seite

FARBEN DER SCHIRME

							
01 white	02 cream	03 sunny-yellow	04 mint-green	07 light-brown	08 beige	09 wine-red	10 off-white
							
11 off-white	12 dark-cream	14 navy-blue	17 baby-rose	18 light-grey	19 brick	20 black	21 off-white
							
22 vanilla-cream	23 off-white	24 doger-blue	32 canary-yellow	33 mustard-beige	34 turkey-blue	35 aqua-blue	36 deep-aqua-blue
							
37 baby-blue	40 dusk-alpine-green	41 spruce-blue	42 casino-green	43 dark-olive-green	44 lime-green	45 olive-green	46 spring-green
							
48 apple-green	49 teal-blue	50 earth-brown	52 dark-taupe-grey	53 soft-grey-brown	54 blue	56 ice-coffee	57 sunny-stones
							
62 bright-orange	63 light-orange	64 orange	66 old-rose	67 foggy-grey	68 mouse-grey	69 charcoal-grey	72 purple-blue
							
74 dusty-beige-grey	75 soft-mustard	76 milk-chocolate	77 dark-brown	78 chocolate-milk	80 light-grey	81 grey	82 taupe-grey
							
83 metal-grey	84 light-beige	85 yellowish-beige	86 wheat-beige	87 tan-beige	91 carmin-red	92 scarlet-red	93 brick-orange
							
95 x-mas-red	96 ketchup-red	97 old-wine-red					

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.