



## RL48

### WAND- UND DECKENLEUCHE IP54

- | Wand- und Deckenleuchte, LED
- | Lichtverteilung: direkt
- | Optisches System: Opaldiffusor, PC, schlagfest
- | Gehäuse: PC
- | Farbe: W = weiß

#### Allgemeine Daten

- | Netzspannung: 230V, 0/50/60Hz
- | LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B50
- | SDCM: 3
- | Schutzklasse IEC: I
- | Schutzgrad: IP54
- | Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- | Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- | Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installation

- | Decken- oder Wandmontage

#### Umgebung

- | Indoor


#### Anwendung

- | Büro, Bildung, Hotel, Flur, Treppe,  
Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz

#### Auswahlmöglichkeiten

- | DALI
- | Notlicht
- | vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL48.G624.E.K3000.W.O	330	330	85	1127	10	113	80	3000	1,5
RL48.G625.E.K3000.W.O	330	330	85	1423	13	109	80	3000	1,5
RL48.G626.E.K3000.W.O	330	330	85	1929	18	107	80	3000	1,5
RL48.G627.E.K3000.W.O	330	330	85	2760	27	102	80	3000	1,5
RL48.G624.E.K4000.W.O	330	330	85	1201	10	120	80	4000	1,5
RL48.G625.E.K4000.W.O	330	330	85	1490	13	115	80	4000	1,5
RL48.G626.E.K4000.W.O	330	330	85	2020	18	112	80	4000	1,5
RL48.G627.E.K4000.W.O	330	330	85	2890	27	107	80	4000	1,5

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.