



RL07

WAND- UND DECKENLEUCHTE

- ▮ Anbauleuchte LED
- ▮ Lichtverteilung: direkt
- ▮ Optisches System: Opal-Acryl-Diffusor, UV-beständig
- ▮ Gehäuse: Kunststoff
- ▮ Farbe: W = weiß

Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- ▮ LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- ▮ SDCM: 3
- ▮ Schutzklasse IEC: II
- ▮ Schutzgrad: IP65
- ▮ Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- ▮ Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- ▮ Anschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ▮ Wand- oder Deckenmontage

Umgebung

- ▮ Indoor / Outdoor


Anwendung

- ▮ Einzelhandel, öffentliche und private Einrichtungen

Auswahlmöglichkeiten

- ▮ DALI
- ▮ Halbabdeckung
- ▮ Bewegungsmelder
- ▮ vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL07.T80.E.KE27.W.	Ø 295	100						1,0
RL07.D501.E.K3000.W.	Ø 295	100	1046	9,3	112	80	3000	1,1
RL07.D502.E.K3000.W.	Ø 295	100	1460	13,5	108	80	3000	1,1
RL07.D501.E.K4000.W.	Ø 295	100	1102	9,3	119	80	4000	1,1
RL07.D502.E.K4000.W.	Ø 295	100	1539	13,5	114	80	4000	1,1
mit Bewegungsmelder								
RL07.T80.E.K.W.BM	Ø 295	100						1,0
RL07.D501.E.K4000.W.BM	Ø 295	100	1102	9,3	119	80	4000	1,1

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.