



RL41

EINBAUPROFILLEUCHE ALUMINIUM 55 MM MIT SICHTKANTE

- LED- Einbauleuchte mit schmalem Profil für lückenlose Reihenschaltung
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP 40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Einbau
- für Systemverbindung bitte Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten bestellen (L- / LL-Option)

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Hotel

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 3
- vielfältige Projektlösungen
- durchgängiges System

Opal





















3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL41.G366.E.K3000.W.O	OPAL 595	55	75	583	6,8	86	80	3000	1,3
RL41.G367.E.K3000.W.O	595	55	75	794	9,6	83	80	3000	1,3
RL41.G368.E.K3000.W.O	595	55	75	1092	13,3	82	80	3000	1,3
RL41.G369.E.K3000.W.O	875	55	75	874	10,1	86	80	3000	1,8
RL41.G370.E.K3000.W.O	875	55	75	1192	13,6	87	80	3000	1,8
RL41.G371.E.K3000.W.O	875	55	75	1638	18,9	87	80	3000	1,8
RL41.G372.E.K3000.W.O	1155	55	75	1166	12,7	92	80	3000	2,4
RL41.G373.E.K3000.W.O	1155	55	75	1589	17,1	93	80	3000	2,4
RL41.G374.E.K3000.W.O	1155	55	75	2183	24,7	88	80	3000	2,4
RL41.G375.E.K3000.W.O	1435	55	75	1457	15,9	92	80	3000	2,9
RL41.G376.E.K3000.W.O	1435	55	75	1985	21,4	93	80	3000	2,9
RL41.G377.E.K3000.W.O	1435	55	75	2729	30,8	89	80	3000	2,9
RL41.G378.E.K3000.W.O	1715	55	75	1748	18,0	97	80	3000	3,4
RL41.G379.E.K3000.W.O	1715	55	75	2383	25,2	94	80	3000	3,4
RL41.G380.E.K3000.W.O	1715	55	75	3275	37,0	89	80	3000	3,4
RL41.G381.E.K3000.W.O	1995	55	75	2040	21,0	97	80	3000	4,0
RL41.G382.E.K3000.W.O	1995	55	75	2780	29,3	95	80	3000	4,0
RL41.G383.E.K3000.W.O	1995	55	75	3821	43,2	89	80	3000	4,0
RL41.G581.E.K3000.W.O	2275	55	75	2332	23,5	99	80	3000	4,6
RL41.G582.E.K3000.W.O	2275	55	75	3177	33,6	95	80	3000	4,6
RL41.G583.E.K3000.W.O	2275	55	75	4367	48,7	90	80	3000	4,6
RL41.G584.E.K3000.W.O	2555	55	75	2623	26,4	99	80	3000	5,1
RL41.G585.E.K3000.W.O	2555	55	75	3574	37,7	95	80	3000	5,1
RL41.G586.E.K3000.W.O	2555	55	75	4913	54,8	90	80	3000	5,1
RL41.G587.E.K3000.W.O	2975	55	75	3060	30,9	99	80	3000	6,0
RL41.G588.E.K3000.W.O	2975	55	75	4170	44,0	95	80	3000	6,0
RL41.G589.E.K3000.W.O	2975	55	75	5732	64,0	90	80	3000	6,0

4K

RL41.G366.E.K4000.W.O	595	55	75	610	6,8	90	80	4000	1,5
RL41.G367.E.K4000.W.O	595	55	75	832	9,6	86	80	4000	1,5
RL41.G368.E.K4000.W.O	595	55	75	1143	13,3	86	80	4000	1,5
RL41.G369.E.K4000.W.O	875	55	75	916	10,1	90	80	4000	2,0
RL41.G370.E.K4000.W.O	875	55	75	1247	13,6	91	80	4000	2,0
RL41.G371.E.K4000.W.O	875	55	75	1715	18,9	91	80	4000	2,0
RL41.G372.E.K4000.W.O	1155	55	75	1220	12,7	96	80	4000	2,7
RL41.G373.E.K4000.W.O	1155	55	75	1663	17,1	97	80	4000	2,7
RL41.G374.E.K4000.W.O	1155	55	75	2286	24,7	93	80	4000	2,7
RL41.G375.E.K4000.W.O	1435	55	75	1526	15,9	96	80	4000	3,2
RL41.G376.E.K4000.W.O	1435	55	75	2079	21,4	97	80	4000	3,2
RL41.G377.E.K4000.W.O	1435	55	75	2858	30,8	93	80	4000	3,2
RL41.G378.E.K4000.W.O	1715	55	75	1831	18,0	102	80	4000	3,7
RL41.G379.E.K4000.W.O	1715	55	75	2495	25,2	99	80	4000	3,7
RL41.G380.E.K4000.W.O	1715	55	75	3430	37,0	93	80	4000	3,7
RL41.G381.E.K4000.W.O	1995	55	75	2136	21,0	102	80	4000	4,4
RL41.G382.E.K4000.W.O	1995	55	75	2911	29,3	99	80	4000	4,4
RL41.G383.E.K4000.W.O	1995	55	75	4001	43,2	93	80	4000	4,4
RL41.G581.E.K4000.W.O	2275	55	75	2441	23,5	104	80	4000	4,6
RL41.G582.E.K4000.W.O	2275	55	75	3326	33,6	99	80	4000	4,6
RL41.G583.E.K4000.W.O	2275	55	75	4573	48,7	94	80	4000	4,6
RL41.G584.E.K4000.W.O	2555	55	75	2746	26,4	104	80	4000	5,1
RL41.G585.E.K4000.W.O	2555	55	75	3742	37,7	99	80	4000	5,1
RL41.G586.E.K4000.W.O	2555	55	75	5144	54,8	94	80	4000	5,1
RL41.G587.E.K4000.W.O	2975	55	75	3204	30,9	104	80	4000	6,0
RL41.G588.E.K4000.W.O	2975	55	75	4366	44,0	99	80	4000	6,0
RL41.G589.E.K4000.W.O	2975	55	75	6001	64,0	94	80	4000	6,0

RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

							
RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
							
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
							
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
							
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
							
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
							
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.