



RL84

MASTAUFSATZLEUCHE

- ▮ Leuchtenkopf LED
- ▮ Lichtverteilung: direkt
- ▮ Optisches System: Frostdiffusor, PC, schlagfest
- ▮ Gehäuse: Aluminium
- ▮ Farbe: dunkelgrau RAL 7043

Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- ▮ LED-Lebensdauer, h: 50000/L90B10
- ▮ SDCM: 3
- ▮ Schutzklasse IEC: I (II optional)
- ▮ Schutzgrad: IP65
- ▮ Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- ▮ Betriebstemperaturbereich: -25° bis +40°C

Installation

- ▮ Montage mit 3 Schrauben auf Mastzopf, Ø 60 mm

Umgebung

- ▮ Outdoor


Anwendung

- ▮ Park, öffentlicher Raum, Parkplatz

Auswahlmöglichkeiten

- ▮ DALI
- ▮ vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL84.G663.E.K3000.B.	Ø 420	420	2536	18,0	141	80	3000	4,9
RL84.G664.E.K3000.B.	Ø 420	420	3455	25,2	137	80	3000	4,9
RL84.G665.E.K3000.B.	Ø 420	420	4318	32,9	131	80	3000	4,9
RL84.G666.E.K3000.B.	Ø 420	420	4962	39,0	127	80	3000	4,9

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.