



Abb. 80°



Abb. 60°

RL129

EINBAUDOWNLIGHT

- Downlight LED
- Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5700K, mit Schalter einstellbar
- Ausstrahlwinkel 60°: facettierter Reflektor
Ausstrahlwinkel 80°: glatter Reflektor
- Gehäuse Aluminium
- Farbe: W =weiß RAL9016
- .E.= on / off; .D.= DALI

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDMC: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK06
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Meat Spektrum 2000K
- Fashion Spektrum 3200K
- vielfältige Projektlösungen
- Ausgleichsringe

Installation

- Einbau

Umgebung

- Indoor

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL129.G986.E.K0000.W.A60	Ø 174	87	145 - 155	1900	20	95	80	3000 / 4000 / 5700	0,4
RL129.G986.D.K0000.W.A60	Ø 174	87	145 - 155	1900	20	95	80	3000 / 4000 / 5700	0,4
RL129.G987.E.K0000.W.A60	Ø 232	110	195 - 210	2520	28	90	80	3000 / 4000 / 5700	0,6
RL129.G987.D.K0000.W.A60	Ø 232	110	195 - 210	2520	28	90	80	3000 / 4000 / 5700	0,6
RL129.G986.E.K0000.W.A80	Ø 174	87	145 - 155	2400	20	120	80	3000 / 4000 / 5700	0,4
RL129.G986.D.K0000.W.A80	Ø 174	87	145 - 155	2400	20	120	80	3000 / 4000 / 5700	0,4
RL129.G987.E.K0000.W.A80	Ø 232	110	195 - 210	3320	28	120	80	3000 / 4000 / 5700	0,6
RL129.G987.D.K0000.W.A80	Ø 232	110	195 - 210	3320	28	120	80	3000 / 4000 / 5700	0,6

optionales Zubehör

RL129.Glasvorsatz.W	Glasvorsatz weiß
RL129.Glasvorsatz.B	Glasvorsatz schwarz
RL129.Quadrat.W	Abdeckung quadratisch weiß
RL129.Quadrat.B	Abdeckung quadratisch schwarz



Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.