



RuLLiicht
TECHNIC LIGHT



RL72

EINBAUSTRAHLER MIT VERSCHIEDENEN OPTIKEN

- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 40°, opal Diffusor, microprismatisch
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- SDMC: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Einbau


Umgebung

- Indoor


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen


CL



Prisma





















Opal



	Artikelnummer		Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL72.D336.E.K3000.W.CL	CLEAR	Ø 195	140	d176	1549	14,1	110	80	3000	0,8
	RL72.D337.E.K3000.W.CL		Ø 195	140	d176	2150	19,6	110	80	3000	0,8
	RL72.D338.E.K3000.W.CL		Ø 195	140	d176	2900	28,1	103	80	3000	0,8
4K	RL72.D336.E.K4000.W.CL		Ø 195	140	d176	1597	14,1	113	80	4000	0,8
	RL72.D337.E.K4000.W.CL		Ø 195	140	d176	2216	19,6	113	80	4000	0,8
	RL72.D338.E.K4000.W.CL		Ø 195	140	d176	2990	28,1	106	80	4000	0,8
3K	RL72.D336.E.K3000.W.O	OPAL	Ø 195	140	d176	1417	14,1	100	80	3000	0,8
	RL72.D337.E.K3000.W.O		Ø 195	140	d176	1967	19,6	101	80	3000	0,8
	RL72.D338.E.K3000.W.O		Ø 195	140	d176	2653	28,1	94	80	3000	0,8
4K	RL72.D336.E.K4000.W.O		Ø 195	140	d176	1461	14,1	103	80	4000	0,8
	RL72.D337.E.K4000.W.O		Ø 195	140	d176	2027	19,6	104	80	4000	0,8
	RL72.D338.E.K4000.W.O		Ø 195	140	d176	2735	28,1	97	80	4000	0,8
3K	RL72.D336.E.K3000.W.P	PRISMA	Ø 195	140	d176	1398	14,1	99	80	3000	0,8
	RL72.D337.E.K3000.W.P		Ø 195	140	d176	1940	19,6	99	80	3000	0,8
	RL72.D338.E.K3000.W.P		Ø 195	140	d176	2617	28,1	93	80	3000	0,8
4K	RL72.D336.E.K4000.W.P		Ø 195	140	d176	1442	14,1	102	80	4000	0,8
	RL72.D337.E.K4000.W.P		Ø 195	140	d176	1999	19,6	102	80	4000	0,8
	RL72.D338.E.K4000.W.P		Ø 195	140	d176	2698	28,1	96	80	4000	0,8

RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

							
RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
							
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
							
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
							
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
							
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
							
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.