RuLLicht
TECHNIC LIGHT

LED | 220-240V 50-60HZ | IP 65 | IK 08 | CE | A++

RL08

WAND- UND DECKENLEUCHTE

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilungsart: direkt
- Optisches System: Opal-Acryl-Diffusor, UV-beständig
- Gehäuse: Kunststoff, IK10
- Farben:
  W = weiß
  B = dunkelgrau

Allgemeine Daten
- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²

Installation
- Wand- oder Deckenmontage

Umgebung
- Indoor / Outdoor

Anwendung
- Büro, Hotel, Flur, Treppe, Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz, Parkplatz

Auswahlmöglichkeiten
- DALI
- Bewegungsmelder
- vielfältige Projektlösungen

Opal



4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL08.Z70.E.K27.W.	295	295	90						1,4
RL08.D960.E.K4000.W.	295	295	90	1167	10,1	115	80	4000	1,7
RL08.D961.E.K4000.W.	295	295	90	1631	14,7	111	80	4000	1,7
RL08.Z70.E.K27.B.	295	295	90						1,4
RL08.D960.E.K4000.B.	295	295	90	1167	10,1	115	80	4000	1,7
RL08.D961.E.K4000.B.	295	295	90	1631	14,7	111	80	4000	1,7

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.