



RL51

WANNENANBAULEUCHTE IP54

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilung: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- schlagfest Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP54
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor / Outdoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Korridor, öffentlicher Ort, Treppenhaus, Gesundheitswesen

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL51.G467.E.K3000.W.O	1160	110	85	2203	17,1	129	80	3000	1,9
RL51.G468.E.K3000.W.O	1160	110	85	2872	21,6	133	80	3000	1,9
RL51.G469.E.K3000.W.O	1160	110	85	3743	29,1	128	80	3000	1,9
RL51.G470.E.K3000.W.O	1160	160	85	4405	33,4	132	80	3000	2,6
RL51.G471.E.K3000.W.O	1160	160	85	5567	43,5	128	80	3000	2,6
RL51.G472.E.K3000.W.O	1160	160	85	6608	50,1	132	80	3000	2,6
RL51.G467.E.K4000.W.O	1160	110	85	2594	17,1	152	80	4000	1,9
RL51.G468.E.K4000.W.O	1160	110	85	3383	21,6	157	80	4000	1,9
RL51.G469.E.K4000.W.O	1160	110	85	4409	29,1	151	80	4000	1,9
RL51.G470.E.K4000.W.O	1160	160	85	5217	33,3	157	80	4000	2,6
RL51.G471.E.K4000.W.O	1160	160	85	6563	43,3	152	80	4000	2,6
RL51.G472.E.K4000.W.O	1160	160	85	7783	50,1	155	80	4000	2,6

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.