



## RL54

### FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE IP69

- LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, Polycarbonat
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau

#### Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP69
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Schutzsymbol: D
- Glühdrahttest, °C: 850
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C
- Entspricht den HACCP-Anforderungen der Lebensmittelindustrie
- Werkzeuglose Anschlussmöglichkeit für 3-/5-adrige Kabel

#### Installation

- Decken-, Wand- oder Pendelmontage

#### Umgebung

- Indoor / Outdoor


#### Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sport, öffentlicher Platz, Parkplatz, Verkehrsterminal

#### Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen

Opal



4K

| Artikelnummer           | Länge | Breite | Höhe | Lumen | Watt | lm/W | CRI (Ra) | Kelvin | kg / Stk |
|-------------------------|-------|--------|------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| RL54.G347.E.K4000.G.2CR | 1175  | 90     | 99   | 3050  | 22   | 139  | 80       | 4000   | 1,5      |
| RL54.G348.E.K4000.G.2CR | 1175  | 90     | 99   | 4180  | 30   | 139  | 80       | 4000   | 1,5      |
| RL54.G349.E.K4000.G.2CR | 1175  | 90     | 99   | 6030  | 43   | 140  | 80       | 4000   | 1,5      |
| RL54.G607.E.K4000.G.2CR | 1455  | 90     | 99   | 3770  | 27   | 140  | 80       | 4000   | 1,8      |
| RL54.G608.E.K4000.G.2CR | 1455  | 90     | 99   | 5270  | 37   | 142  | 80       | 4000   | 1,8      |
| RL54.G609.E.K4000.G.2CR | 1455  | 90     | 99   | 7570  | 54   | 140  | 80       | 4000   | 1,8      |
| RL54.G610.E.K4000.G.2CR | 1455  | 90     | 99   | 9950  | 71   | 140  | 80       | 4000   | 1,8      |
| RL54.G347.D.K4000.G.2C5 | 1175  | 90     | 99   | 3050  | 22   | 139  | 80       | 4000   | 1,5      |
| RL54.G348.D.K4000.G.2C5 | 1175  | 90     | 99   | 4180  | 30   | 139  | 80       | 4000   | 1,5      |
| RL54.G349.D.K4000.G.2C5 | 1175  | 90     | 99   | 6030  | 43   | 140  | 80       | 4000   | 1,5      |
| RL54.G607.D.K4000.G.2C5 | 1455  | 90     | 99   | 3770  | 27   | 140  | 80       | 4000   | 1,8      |
| RL54.G608.D.K4000.G.2C5 | 1455  | 90     | 99   | 5270  | 37   | 142  | 80       | 4000   | 1,8      |
| RL54.G609.D.K4000.G.2C5 | 1455  | 90     | 99   | 7570  | 54   | 140  | 80       | 4000   | 1,8      |
| RL54.G610.D.K4000.G.2C5 | 1455  | 90     | 99   | 9950  | 71   | 140  | 80       | 4000   | 1,8      |

## ZUBEHÖR

| Abbildung                                                                           | Zubehör                                       | Artikelnummer | passend für Leuchte                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|    | <b>Metallbaldachin</b><br>quadratisch         |               | RL03, RL04, RL05, RL28,<br>RL102, RL103, RL104 |
|                                                                                     | weiß                                          | RLZ.9024862   |                                                |
|                                                                                     | silbergrau                                    | RLZ.9022161   |                                                |
|                                                                                     | schwarz                                       | RLZ.9025036   |                                                |
|    | <b>Abhängung</b><br>kürzbar                   |               | RL03, RL04, RL05, RL28,<br>RL102, RL103, RL104 |
|                                                                                     | 1500 mm                                       | RLZ.9002149   |                                                |
|    | <b>Y-Abhängung</b><br>kürzbar                 |               | RL28                                           |
|                                                                                     | 1500 mm                                       | RLZ.9002118   |                                                |
|    | <b>Einspeisekabel</b><br>2000 mm, transparent |               | RL03, RL04, RL05, RL28,<br>RL102, RL103, RL104 |
|                                                                                     | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                      | RLZ.9015094   |                                                |
|                                                                                     | 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>                      | RLZ.9999999   |                                                |
|  | <b>Kettenabhängung</b><br>verschiedene Längen |               | RL78                                           |
|                                                                                     | 1500 mm                                       | RLZ.9021583   |                                                |
|                                                                                     | 3000 mm                                       | RLZ.9021584   |                                                |
|                                                                                     | 5000 mm                                       | RLZ.9021585   |                                                |
|  | <b>Seilabhängung</b><br>verschiedene Längen   |               | RL52, RL53, RL54                               |
|                                                                                     | 1500 mm                                       | RLZ.9002154   |                                                |
|                                                                                     | 3000 mm                                       | RLZ.9015525   |                                                |
|  | <b>Kettenabhängung</b><br>verschiedene Längen |               | RL21                                           |
|                                                                                     | 1500 mm                                       | RLZ.9015437   |                                                |
|                                                                                     | 3000 mm                                       | RLZ.9015438   |                                                |
|                                                                                     | 5000 mm                                       | RLZ.9015439   |                                                |

### Optional auf Anfrage



RuLLicht  
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.