



RL09

DECKENANBAULEUCHTE

- Leuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: matt mikroprismatisch (DPRZ LT80)
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C

Installation

- Deckenmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 2
- vielfältige Projektlösungen

DPRZ LT80

















3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL09.G154.E.K3000.W.P	1203	175	47	3327	22,3	149	80	3000	3,8
RL09.G158.E.K3000.W.P	1203	175	47	6708	46,3	145	80	3000	3,8
RL09.G160.E.K3000.W.P	1483	175	47	4159	27,6	151	80	3000	4,6
RL09.G162.E.K3000.W.P	1483	175	47	6014	42,6	141	80	3000	4,6
RL09.G154.E.K4000.W.P	1203	175	47	3507	22,3	157	80	4000	3,8
RL09.G158.E.K4000.W.P	1203	175	47	7071	46,3	153	80	4000	3,8
RL09.G160.E.K4000.W.P	1483	175	47	4383	27,6	159	80	4000	4,6
RL09.G162.E.K4000.W.P	1483	175	47	6372	42,6	150	80	4000	4,6

PRISMA

RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl

							
RAL1013	RAL1015	RAL1019	RAL3000	RAL3005	RAL3020	RAL5003	RAL5010
							
RAL5015	RAL6005	RAL6009	RAL6011	RAL7001	RAL7005	RAL7006	RAL7009
							
RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7022	RAL7024	RAL7030	RAL7034
							
RAL7035	RAL7037	RAL7038	RAL7039	RAL7040	RAL7042	RAL7043	RAL7044
							
RAL7047	RAL8003	RAL8011	RAL8014	RAL8017	RAL8019	RAL9001	RAL9002
							
RAL9003	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016		

RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.